

KERAMICKÁ KRYTINA CREATON

stanovenie doplnkových opatrení


Pri navrhovaní strešného plášťa je vždy potrebné brať do úvahy zvýšené požiadavky (ZP) na realizáciu doplnkovej hydroizolačnej vrstvy (DHV), ako sklon strechy, miestne klimatické podmienky (nechránená poloha, vyššie zaťaženie snehom, vetrom, nadmorská výška), konštrukcia strechy (členitosť, nárožie, úžľabie, vikiere, strešné okná, atď.), využitie obytného podkrovia (počíta sa už za 2 zvýšené požiadavky!), miestne podmienky a ustanovenia.

BEZPEČNÝ SKLON

Najmenší sklon, ktorý danému modelu zabezpečuje nepriepustnosť voči zrážkovej vode bez doplnkových opatrení. Vzhľadom k možnému vzniku kondenzácie sa na ochranu strešnej konštrukcie vždy odporúča použitie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy min. trieda 6.

MINIMÁLNY SKLON

Najmenší sklon, v ktorom je možné realizovať pokládku daného typu krytiny. V prípade pokládky pod minimálnym sklonom je vždy potrebné urobiť tesnosť - Trieda 1 (min. sklon je 10°).



NÁZVOSLOVIE, KTORÉ BOLO POUŽÍVANÉ AKO PRVÉ PRE STUPNE TESNOSTI POISTNÝCH HYDROIZOLÁCIÍ:

Tesné podstrešie	trieda 5, 4 – fólie a príslušenstvo CREATON „DUO“, „TRIO“
Dažďu odolné podstrešie	trieda 3 – fólie a príslušenstvo CREATON „TRIO“
Vodotesné podstrešie	trieda 2, 1 – fólie a príslušenstvo CREATON „QUATTRO“, asfaltové pásy

PREHLAD TRIED TESNOSTI DOPLNKOVEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY (DHV)	
Trieda 6	DHV voľne na krokviach, spoje prekrytím - trojplášťová strecha. (fólie CREATON „UNO“, „DUO“)
Trieda 5	DHV na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje prekrytím, priebeh pod kontratami. (fólie CREATON „DUO“)
Trieda 4	DHV na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, priebeh pod kontratami. (fólie CREATON „DUO“, „TRIO“)
Trieda 3	DHV na tvarovo stálej tepelnej izolácii alebo debnení, spoje zlepené, podtesnené kontratami, priebeh pod kontratami. (fólie CREATON „DUO“, „TRIO“ + príslušenstvo)
Trieda 2	DHV na debnení, spoje zlepené alebo zvarené, podtesnené kontratami, priebeh pod kontratami. (fólie a príslušenstvo systému CREATON „QUATTRO“)
Trieda 1	DHV na debnení, syntetické fólie alebo asfaltové pásy, spoje zlepené či zvarené, priebeh cez kontratami. (fólie a príslušenstvo systému CREATON „QUATTRO“)

