

## Podstrešné fólie a keramické škridly CREATON vytvárajú hospodárnu súhru s nízkymi nákladmi a systémovou bezpečnosťou.

Vždy sa oplatí urobiť porovnanie, aká konštrukcia podstrešia je vhodná pre daný sklon strechy. Strešné systémy CREATON poskytujú maximálnu istotu aj pre ploché strechy bez nutnosti nákladnej konštrukcie podstrešia. V prehľade našich modelov nájdete pri každom modeli informáciu o tom, aký minimálny sklon strechy je možné použiť pre dané podstrešenie. Použitie technologicky vyspelých strešných škridiel CREATON a vysoko kvalitných strešných fólií CREATON sa oplatí pri výstavbe budov nielen z dlhodobého hľadiska, ale aj z pohľadu ceny, kvality a samotnej životnosti.

Model	Bezpečný sklon podľa Creaton AG	Fólie „DUO“	Fólie „TRIO“	Fólie „QUATTRO“*
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MAXIMA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BOBROVKA“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

Sortiment betónových škridiel	Fólie „UNO“	Fólie „DUO“	Fólie „TRIO“	Fólie „QUATTRO“*
„HEIDELBERG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„GÖTEBORG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„VERONA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„KAPSTADT“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

\* Pokládka škridiel pri minimálnom sklone je možná iba pri zaistení najvyššieho stupňa tesnosti zabezpečené hydroizolačnou vrstvou.

\*\* Platí iba v prípade pokládky na väzbu.

Upozornenie: Minimálne sklony strechy uvedené v tabuľke sa môžu líšiť od príslušných noriem a pravidiel. V prípade, že sklon strechy je nižší ako bezpečný, je nutné stanoviť doplnkové opatrenia podľa počtu zvýšených požiadaviek s prihliadnutím na konštrukciu strechy, využitie podkrovia, klimatické podmienky, miestne podmienky, nariadenia, atď. Podstrešné fólie CREATON spĺňajú všetky podmienky na vytvorenie funkčného podstrešia podľa predpísaných tried tesností. Fólie DUO, TRIO, QUATTRO spĺňajú kvalitatívne kategórie UDB-A, USB-A podľa smernice vydané centrálnym zväzom nemeckých pokrývačov (ZVDH). V prípade otázok kontaktujte technické oddelenie ([www.creaton.sk](http://www.creaton.sk)).