

BLACK

INOVATÍVNE STREŠNÉ FÓLIE

V KVALITE **CREATON**



BLACK

INOVATÍVNE STREŠNÉ FÓLIE
V KVALITE **CREATON**

Nový rad inovatívnych, funkčných a odolných strešných fólií pre šikmé strechy a fasády. Navrhnuté do najmenších detailov odborníkmi CREATON pre pokrývačov, ktorí očakávajú spoľahlivosť pri montáži striech za akýchkoľvek podmienok.

Vytvorené z najlepších materiálov s použitím najnovších technológií, na základe takmer 140-ročných skúseností spoločnosti CREATON v oblasti strešných krytín. To dáva investorovi istotu trvanlivej strechy na dlhé roky.

01

Vynikajúca kvalita a cena

Najlepšie modely strešných fólií vo svojej triede s najvyšším výkonom z hľadiska vodotesnosti, paropriepustnosti a odolnosti voči mechanickému poškodeniu za výhodnú cenu.

02

Perfektné prispôsobenie

Produkty umožňujú vytvoriť odolnú a funkčnú počiatočnú vrstvu strešnej krytiny, ktorá sa dokonale hodí k škridlám a ďalším riešeniam radu CREATON.

03

Široká škála riešení

Sortiment strešných fólií s rôznymi parametrami umožňuje vybrať počiatočnú kryciu vrstvu, ktorá spĺňa všetky požiadavky strešnej konštrukcie a individuálne potreby investora.

04

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Jedinečné dvojité lepiace pásy so zväčšenou šírkou na minimálne 50 a 80 mm a vysokou viskozitou aj pri nízkych teplotách zaručujú pohodlnú a presnú montáž.

UniBLACK+

UniBLACK

Kvalita za bezkonkurenčnú cenu

Ľahká a odolná trojvrstvová polypropylénová strešná fólia určená k použitiu na krokách a na plnom debení. Poskytuje primeranú úroveň ochrany strechy s vynikajúcim pomerom ceny a kvality.

Strešná fólia CREATON UniBLACK je základný model ľahkej strešnej fólie s hmotnosťou 160 g/m².



K dispozícii tiež vo verzii UniBLACK bez integrovaných lepiacich pásov.



160 g/m²



od 16°



Strecha / fasáda

SolidBLACK+

SolidBLACK

Výnimočné parametre a odolnosť

Ľahká a odolná trojvrstvová polypropylénová fólia určená na použitie na krokvy aj plné debnenie. Poskytuje zodpovedajúcu úroveň ochrany strechy pri zachovaní vynikajúceho pomeru kvality a ceny. Integrované, dvojité lepiace pásy zvyšujú tesnosť a tepelné parametre objektu.



K dispozícii tiež vo verzii SolidBLACK bez integrovaných lepiacich pásov.



190 g/m²



od 16°



Strecha / fasáda



DuraBLACK+



Maximálna odolnosť voči poškodeniu a UV žiareniu

Fólia s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu kvôli použitiu troch vrstiev netkanej textílie s celkovou hmotnosťou až 250 g/m². Má výborné funkčné vlastnosti z hľadiska paropriepustnosti a vodeodolnosti. Fólia má štandardne integrované dve lepiace pásy.



Unikátna zosilnená funkčná fólia zaručuje Maximálna odolnosť voči poškodeniu a UV žiareniu.



250 g/m²



od 12°



Strecha / fasáda

ProBLACK+



Inovatívna v každom ohľade

Moderná fólia vyrobená unikátnou technológiou PS-TPU poskytuje dlhotrvajúcu ochranu a plnú vodotesnosť pri nízkych sklonoch strechy. Odporúča sa pre strechy so špeciálnymi požiadavkami na tesnosť, energetickú účinnosť a teplotnú odolnosť. Moderná fólia vyrobená unikátnou technológiou PS-TPU poskytuje dlhotrvajúcu ochranu a plnú vodotesnosť.



Zvýšená teplotná odolnosť zaisťuje skvelú kompatibilitu s fotovoltaickými systémami CREATON VARIO.



210 g/m²



od 7°



Strecha / fasáda

Pro BLACK+**Dura BLACK+****Solid BLACK+****Solid BLACK****Uni BLACK+****Uni BLACK**

Materiál	Polyester + polyuretán	polypropylén				
Hmotnosť (g / m ²)	210	250	190	190	160	160
Trieda odolnosti voči vode	W1					
Paropriepustnosť (Sd)	0,12	0,04	0,03			
Požiarne klasifikácia	B/D*	F				
Teplotná odolnosť °C	-40/+120	-40/+80				
Odolnosť voči UV žiareniu (mesiace)**	6			3		
Pevnosť v ťahu pozdĺžne/ priečne (N/50 mm)	400/300		320/220		320/210	

Minimálny sklon strechy (stupne)	7	12	16			
Môže sa používať pri plnom debnení	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Možnosť použiť na fasádach	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dve integrované lepiace pásy	✓	✓	✓	-	✓	-
Šírka lepiacich pásov	110/110 mm	50/80 mm		-	50/80 mm	-

Rozmery rolky (m)	1,5 x 50					
Celková plocha strešnej fólie (m ²)	75					
Počet roliek na palete (ks)	-	27	30		33	

* Trieda B pre budovy triedy A1 a A2, trieda D pre drevo a drevu podobné prvky

** hodnota založená na výsledku laboratórneho testu pre stredoeurópske podmienky

BLACK

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz, Polśko

e-mail: objednavky-sk@creaton.com

Oblastný manažér, divízia Strechy – Stredné a Západné Slovensko
mob:+421 917 541 824

Oblastný manažér, divízia Strechy – Stredné a Východné Slovensko
mob:+421 90 8 784 347

BLACK